

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Władysława Łokietka 1 – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe - wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej) - ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia (w miesiącu napraw) - wycięcie i ułożenie papy WK (kątowne i wiatrownica) - wywóz i utylizacja papy - konserwacja dachu zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ² m ² m ² m ³ m ²	33,15 33,15 40,80 2,21 414,47
Obróbki blacharskie – wiatrownica, zamykające i dociskowe - demontaż obróbek blacharskich - uzupełnienie ubytków pod wiatrownicami - montaż płyty OSB 22 - montaż obróbek blacharskich (wiatrownica, obróbka zamykająca, dociskowa na szczycie, 3 daszki nad wejściami)	m ² m ² m ² m ²	23,56 15,62 12,50 36,06
Konserwacja kominów - wykonanie powłoki zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem) na ścianach i czapach kominowych - przedłużenie wywiewek kanalizacyjnych - wykonanie powłoki Hydronylon na wentylatorach	m ² szt szt	12,85 3,00 3,00

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Robert Kozłowski

upr. budowl. SLK / 29 / 2019 / DWOK / 10

Sporządził